


Mini-crics

Compacts



J11100

Tête interchangeable sur les modèles J11050 et J11055



J11050

Ces mini-crics sont légers et adaptés à la paume de votre main.

- Mini-cric faible course
- Compact et léger
- Pratique pour le rangement



J11050

Capacité	N° du modèle	Hauteur minimale (mm)	Hauteur maximale (mm)	Levage hydraulique (mm)	Dim. du socle (L x l) (mm)	Poids (kg)
5 tonnes 49 kN	J11050	71	91	20	104,14 x 101,6	2,1
5 tonnes 49 kN	J11055	97	135	38	104,14 x 101,6	2,4
10 tonnes 99 kN	J11100	122	163	41	124,46 x 111,76	5,7
20 tonnes 199 kN	J11200	130	171	41	137,16 x 121,92	7,6

Crics à patte

Hauteur faible

- Vérin en acier carbone moyen chromé et traité thermiquement.
- Le piston chromé prolonge la durée de vie du joint et optimise les performances.
- Le dispositif de dérivation breveté américain protège le circuit hydraulique contre les dommages dus à un dépassement de la course.
- Le circuit hydraulique est protégé contre les dommages internes par une mécanique de dérivation breveté (Brevet É.-U. n° 5946912).



Capacité	Numéro du modèle	Tête de patte		Tête supérieure		Levage hydraulique (mm)	Dim. du socle (L x l) (mm)	Poids (kg)
		Hauteur min. (mm)	Hauteur max. (mm)	Hauteur min. (mm)	Hauteur max. (mm)			
3 tonnes/29 kN	J13060	15	147	229	358	130	152 x 112	16,4
6 tonnes/59 kN	J13120	23	152	267	396	130	279x 191	24,9
10 tonnes/99 kN	J13200	28	160	279	409	130	295 x 229	38,1
15 tonnes 149 kN	J13300	28	168	333	472	130	318 x 274	52,9