



Série HU



Produit associé: Manomètres

Réduisez le risque de surcharger votre produit en utilisant une jauge. Différents types et graduations pour tous vos besoins.

p. 65



Produit associé: Flexibles

Nous proposons différents flexibles, raccords, longueurs et matériaux.

p. 67



Instructions de sécurité

Consultez notre partie À FAIRE et À NE PAS FAIRE pour connaître les meilleures méthodes d'utilisation. Soyez toujours prêt.

p. 96

Capacité du vérin	Course (mm)	Numéro du modèle	Surface utile du vérin (cm ²)	Capacité d'huile (cm ³)	Hauteur rétractée A (mm)	Hauteur déployée B (mm)	Dia. de l'alésage du vérin C (mm)	Dia. externe D (mm)	Dia. du plongeur E (mm)	Dia. de la tête F (mm)	Base à orifice d'entrée G (mm)	Poids (kg)
20 tonnes 218 kN	50	HU2002	31,2	156	174	224	63	85	51	40	27	3,0
	100	HU2004	31,2	312	224	324	63	85	51	40	27	3,7
	150	HU2006	31,2	468	274	424	63	85	51	40	27	4,4
30 tonnes 309 kN	50	HU3002	44,2	221	181	231	75	100	60	40	34	4,7
	100	HU3004	44,2	442	231	331	75	100	60	40	34	5,4
	150	HU3006	44,2	663	281	431	75	100	60	40	34	6,1
50 tonnes 496 kN	50	HU5502*	70,9	354	186	236	95	130	80	70	30	7,6
	100	HU5504*	70,9	709	236	336	95	130	80	70	30	10,3
	150	HU5506*	70,9	1063	286	436	95	130	80	70	30	11,6
	200	HU5508*	70,9	1418	336	536	95	130	80	70	30	12,3
	250	HU5510*	70,9	1772	386	636	95	130	80	70	30	14,2
95 tonnes 929 kN	51	HU10002*	132,7	665	221	271	130	180	110	70	46	16,3
	102	HU10004*	132,7	1328	271	371	130	180	110	70	46	19,5
	152	HU10006*	132,7	1992	321	471	130	180	110	70	46	23,1
	202	HU10008*	132,7	2655	371	571	130	180	110	70	46	30,8

* Avec poignées de transport.